

Plafond & Wand • Mur & Plafond


Inspirations



panidur

WALL & CEILING COVERINGS





Panidur in je huis, een interieur om echt in te leven.

NL Heerlijk cocoonen in je eigen comfortabele nest? Of vrienden en familie uitnodigen in een warme en stijlvolle omgeving? Met de hoogwaardige plafond- en wandpanelen van Panidur is je interieur helemaal klaar om écht in te leven.

De meeste panelen zijn voorzien van een melamine toplaag én een backing. Ze zijn kras- en kleurvast en eenvoudig te onderhouden. In onze uitgebreide collectie vind je vast en zeker de stijl en de kleuren die bij jou passen. Voor alle ruimtes van je huis.

Avec Panidur dans votre maison, votre intérieur devient vraiment un espace de vie.

FR Envie de cocooner dans votre propre petit nid confortable ? Ou d'inviter vos amis et votre famille dans un environnement chaleureux et élégant ? Avec les plafonds et lambris de haute qualité de Panidur, votre intérieur devient un véritable espace de vie.

La plupart des panneaux sont dotés d'une couche en mélamine et d'un revêtement au dos. Ils sont résistants aux rayures, inaltérables et faciles à entretenir. Dans notre vaste collection, vous trouverez certainement le style et les couleurs qui vous conviennent. Pour toutes les pièces de votre maison.



Waarom kiezen voor Pourquoi choisir pour

panidur

WALL & CEILING COVERINGS

BELGISCHE KWALITEIT

Panidur is een product van Decruy nv, een Belgische fabrikant op Europees niveau.



QUALITÉ BELGE

Panidur est un produit de Decruy SA, fabricant belge à niveau européen.

KRASVAST EN DUURZAAM

Het bewust gebruik van een melamine toplaag en backing wijst op hoogwaardige kwaliteit. Melamine is steeds duurzamer dan folie.



RÉSISTANT AUX RAYURES ET DURABLE

L'utilisation réfléchie d'une surface mélaminée et un backing procurent une qualité élevée. La mélamine est toujours plus durable qu'un film.

KLEURVAST

Een bijkomende troef van de melamine toplaag is zijn kleurvastheid.



RÉSISTANT AUX UV

Un grand atout de la mélamine est la stabilité de la couleur.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Het onderhoudsgemak maakt elke gebruiker blij.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

La facilité d'entretien fait plaisir à chacun.

WATERVAST

Onze Waterproofpanelen kunnen in direct contact met water, vb in douches, gebruikt worden.



RÉSISTANT À L'EAU

Les panneaux Waterproof peuvent être mis en contact direct avec de l'eau, p.ex. dans les douches.

EENVOUDIGE MONTAGE

De panelen zijn zo ontworpen dat de plaatsing eenvoudig en vlot verloopt.



MONTAGE FACILE

Les panneaux sont conçus pour un montage facile et rapide.

10 JAAR GARANTIE

Zie garantievooraarden op onze website.



10 ANS DE GARANTIE

Voir conditions de garantie sur notre site.

DUURZAAM BOSBEHEER

Wij kiezen ervoor om uitsluitend met PEFC-gecertificeerd hout te werken. Wanneer u kiest voor Panidur, kiest u bewust voor duurzaam bosbeheer, dus een verantwoorde goede keuze!



GESTION DURABLE DES FORÊTS

Nous avons choisi de travailler exclusivement avec du bois certifié PEFC. En optant pour Panidur, vous choisissez consciemment pour la gestion durable des forêts ce qui est un choix bien justifiable !

www.panidur.com

Inhoud | Contenu

2 Voorwoord / Préface

4 Eigenschappen en kwaliteiten / Caractéristiques et qualités

Niet-vochtige ruimtes - Espaces secs

6 Inspirations moodboards

8 Home

10 Country

12 Nordic

14 Lambris overschilderbaar / à peindre

15 Loft

16 Plano

18 SharpClick overschilderbaar / à peindre

22 Premium

24 Linea

26 Overschilderbare plinten / Plinthes à peindre

Vochtige ruimtes - Pieces humides

28 Aqua

30 Alto

32 Lambris overschilderbaar / à peindre

34 Plano

35 SharpClick overschilderbaar / à peindre

Natte ruimtes (enkel wand) - En contact direct avec de l'eau (paroi)

36 Waterproof

40 Montage

42 Technische gegevens / Infos techniques

51 Notities / Notes

52 Samengevat / En résumé

54 FAQ

Inspirations

Moodboards

NL Een belangrijke factor die meespeelt bij de keuze van je plafond of wand is het licht.
 Hou rekening met: De oriëntatie van de zon, de lichtinval, de verlichting.


Tip

Bekijk stalen ondersteboven, een plafond wordt uiteindelijk ook zo geplaatst. Omdat er geen direct licht op valt, lijkt de kleur iets donkerder dan wanneer je het staal gewoon vast houdt.

FR La lumière est un facteur important qui joue un rôle dans votre choix de plafond ou de paroi.
 Tenez compte de : L'orientation du soleil, l'angle de l'éclairage, l'éclairage.


Bon tuyau

Regardez les échantillons à l'envers, le plafond étant installé ainsi finalement. Puisqu'il n'y a pas d'éclairage direct, la couleur semble un peu plus foncée contrairement à l'échantillon que vous tenez en main.





PLAFOND: Romantic Oak



PLAFOND: Hickory Oak



PLAFOND: Trento Oak

Home

Extra afwerking, extra elegantie

NL De strakke uitvoering van de collectie Home, bestaande uit tijdloze decors, kan jong en oud bekoren. De krasbestendigheid, kleurvastheid en afwasbaarheid van de panelen staan borg voor een lange levensduur. De verfijnde afwerking van de groeven zorgt voor een mooie overgang tussen de melaminepanelen. De elegantie en de finesse die deze panelen uitstralen getuigen van pure klasse.

Wist u dat...

een lange smalle kamer breder lijkt als de panelen evenwijdig worden geplaatst met de kortste muur? Maak een kamer langer door de panelen evenwijdig te plaatsen met de langste muur.

Finition extra, élégance extra

FR La finition sobre de la collection Home, comprenant des décors intemporels, pourra séduire tous les âges. Ces panneaux sont résistants aux rayures, lavables et inaltérables, gage de durabilité! La finition raffinée des chanfreins permet un raccord élégant entre les panneaux en mélamine. L'élégance et la finesse de ces panneaux soulignent la classe de ce modèle.

Saviez-vous que...

une pièce longue et étroite semble plus large lorsque les panneaux sont posés parallèlement à la paroi la plus courte? Allongez une pièce en posant les panneaux parallèlement à la paroi la plus longue.



W1000 Florence White



00020 Basic White



K080 Coastland Oak



K085 Hickory Oak



H863 Modena Oak



H866 Trento Oak




H780 Romantic Oak



H784 Classic Oak

Plaatsing: nietjes of clips 1543
Pose: agrafes ou clips 1543



Bruto/brut 1313 x199 x 8 mm
Technische info zie p 42 / Détails techniques voir p 42



Country

Landelijk of modern?

NL Lambrisering klassiek? Niet bij Panidur! Met Country kan je verschillende stijlen aan. De panelen zijn geprofileerd als doorlopende planken en zijn voorzien van een melamine top laag. Met deze combinatie biedt Panidur een elegante, betaalbare én onderhoudsvriendelijke oplossing voor uw wand en plafond.

Wist u dat...

een ruimte optisch verhoogd wordt als de panelen verticaal worden geplaatst? Een kamer lijkt breder of langer als ze horizontaal opgehangen worden.

Rustique ou moderne?

FR Le lambris est classique ? Pas chez Panidur ! Avec Country, vous pouvez créer différents styles. Admirez le look de décors en placages de bois exclusifs, vernis et profilés, avec couche supérieure en mélamine. Grâce à cette combinaison, Panidur offre une solution élégante, abordable et facile à entretenir pour vos murs et plafonds.

Saviez-vous que...

une pièce paraît plus haute si les panneaux sont posés verticalement? Une chambre semble plus large ou plus longue quand ils sont montés horizontalement.



Melamine top laag
Surface mélamine



W911 Blanco



U795 Fango



U608 Pistachio Green



U780 Monument Blue



K085 Hickory Oak



H1318 Wild Oak



Bruto/brut 2795 x 148,5 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543


Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44



WAND / PAROI : Pistachio Green
PLAFOND : Silk Grey



WAND / PAROI : Monument Blue / Silk Grey
PLAFOND : Silk Grey



WAND / PAROI : Hickory Oak / Pistachio Green
PLAFOND : Silk Grey



WAND / PAROI : Monument Blue
PLAFOND : Silk Grey
TUSSENVERDIEP/MEZZANINE: Hickory Oak

Nordic

Een frisse wind

NL Voel je je helemaal goed bij de Scandinavische stijl? Dan is onze Nordic-collectie zeker iets voor jou! De decors zijn zo geselecteerd dat ze kleur in je interieur geven maar nog steeds sereen aanvoelen. Pluspunt is dat de kleuren gemakkelijk met elkaar te combineren zijn. De panelen zijn voorzien van een gloednieuwe klikverbinding voor een minimale naad tussen de panelen. Bovendien maakt deze een snelle en eenvoudige montage mogelijk. De bevestiging gebeurt met nietjes of clips 1543. Dankzij het melamine-oppervlak hebt u een onderhoudsvriendelijk en krasvast oppervlak in een mum van tijd.

Wist u dat...


de kleuren van de Nordic ook terugkeren in onze collectie Country? Zo kan u naar hartenlust kleuren en stijlen combineren.

Un vent nouveau


FR Le style scandinave vous convient-il ? Alors notre collection Nordic est faite pour vous! Les décors sont sélectionnés pour apporter de la couleur dans votre intérieur tout en gardant une sensation de sérénité. En plus, les couleurs sont faciles à combiner entre elles. Les panneaux sont dotés d'une toute nouvelle connexion par clic pour un joint minimal entre les panneaux. En outre, il permet une installation rapide et facile. La fixation se fait à l'aide d'agrafes ou de clips 1543. Grâce à la surface en mélamine, vous obtenez en un rien de temps une surface facile à entretenir et résistante aux rayures.

Saviez-vous que...

vous retrouvez aussi les mêmes décors dans notre collection Country? Ainsi, vous pouvez marier styles et couleurs à coeur joie.



U707 Silk Grey




U608 Pistachio Green



U780 Monument Blue



K085 Hickory Oak



Bruto/brut: 1390 x 289 x 8 mm - 2800 x 619,8 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 / Pose: agrafes ou clips 1543
Technische info zie p 45 / Détails techniques voir p 45
Geen montagekit nodig / Pas besoin de kit de montage

Lambris

14

NL Heb je altijd al je eigen ding willen doen? Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

FR Vous souhaitez choisir, en fonction de vos goûts? Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne tout de suite un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!



Overschilderbaar
À peindre



Afwerkingslijsten/moulores de finition : zie/voir p 32 en p 44
Bruto/brut 2600 x 150 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543
Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44

Loft

15

NL De Loftstijl is uitgesproken modern en vloeit voort uit de ingebruikneming van industriële panden als woning. Een stijl die ook zijn oorspronkelijke context overstegen is en in alle woontypes wordt toegepast.

Loft-panelen imiteren betonblokken die zowel recht boven elkaar als geschrinkt gemonteerd kunnen worden. Afgewerkt met een gelijke v-groef aan de 4 zijden is een mooie montage een koud kunstje.

Wist u dat...

Grijs zich gemakkelijk aanpast aan de kleur waarmee ze gecombineerd wordt? Strakke unikleuren of warme houttinten, het kan allemaal.

FR Aujourd'hui, la plupart des anciens immeubles industriels ont fait place à des appartements de type contemporain dans lesquels nos panneaux Loft prennent toute leur signification. Maintenant ce style s'adapte à tous les types d'appartements.

Les panneaux Loft sont des imitations des hourdis en béton et se posent aussi bien l'un au-dessus de l'autre qu'en position croisée. Leur finition avec rainure en V des 4 côtés permet un montage soigné sans complication.

Saviez-vous que...



Les tons gris s'adaptent à la plupart des autres couleurs? Des couleurs unies minimalistes ou des tons chaleureux de bois, tout est possible.



MEL
Melamine toplaag
Surface mélamine



F976 Granulo



Bruto/brut 1390 x 289 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543
Technische info zie p 47 / Détails techniques voir p 47



WAND / MUR : Cefalu Grey



WAND / MUR : Bardolino Brown



WAND / PAROI : Bardolino Natur / PLAFOND : Chrome White



WAND / PAROI : Chrome Grey

Plano



Wat een uitstraling!

NL Een modern interieur vraagt strakke, vlakke wanden en plafonds. Met deze Plano-panelen behoort plamuren tot het verleden. Dankzij het melamine-oppervlak hebt u een onderhoudsvriendelijk én krasvast oppervlak in een mum van tijd. Bovendien zorgt de strakheid van de Plano-panelen voor extra klasse. Less is more...

De Plano-panelen zijn snel te monteren met een minimale behangnaad tussen de panelen. Ze zijn beschikbaar zowel in wand- als plafond-formaat.

Om een minimale naad mogelijk te maken zijn deze panelen uitgerust met een kliksysteem.

Tip: Zie SharpClick op p 15 voor overschilderbare panelen met hetzelfde kliksysteem.

Wist u dat...

Witte tinten in ieder interieur passen en je een welkom gevoel geven? Wit oogt fris en levendig in combinatie met een ander kleur door haar neutraliserende werking. Leg kleurrijke accenten want te veel wit maakt je ruimte kil en onpersoonlijk.

Quelle présence !


FR Un intérieur moderne demande des plafonds et lambris design et minimaliste. Avec les panneaux Plano, plus besoin de rejointoyer, poncer et reboucher pour obtenir un effet lisse et fini! En plus, grâce au décor mélaminé, vous obtenez une surface résistante aux griffes et facile d'entretien.

Les panneaux Plano se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Tant les panneaux sont disponibles en plusieurs dimensions. Afin de garantir l'obtention d'un joint minimal, ces panneaux sont pourvus d'un système à cliquer.

Bon tuyau: Voir aussi la collection SharpClick à la page 15 pour les panneaux à peindre avec le même système à cliquer.

Saviez-vous que...

Les tons blancs vont bien dans chaque intérieur et donnent le sentiment accueillant ? Le blanc apparaît frais et animé en combinaison avec une autre couleur à cause de son effet neutralisant. Osez utiliser des couleurs car trop de blanc crée une ambiance froide et impersonnelle.

Melamine toplaag
Surface mélamineZonder V-groef
Sans chanfrein

WA12 Azur White *



710 Crema



F637 Chrome White



F638 Chrome Grey



H1145 Bardolino Natur



H1158 Bardolino Brown



U292 Turtle Grey




F823 Cefalu Grey



F650 Ecrú**

* Ook beschikbaar op groene MDF / Aussi disponible sur MDF hydrofuge
** Enkel beschikbaar als plafond/seulement disponible pour plafond

Bruto/brut 1390 x 289 x 10 mm - 2800 x 508 x 10 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513
Technische info zie p 46 / Détails techniques voir p 46





SharpClick



Overschilderbaar
À peindre



Zonder V-groef
Sans chanfrein

Het alternatief voor gipsplaten

NL SharpClick is een systeem met papier beklede MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaten aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monteerbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

Wist u dat...

de Sharpclickpanelen overschilderd dienen te worden met een kwalitatieve watergedragen verf voor een optimaal eindresultaat? Een primer is niet nodig.

SHARPCLICK



L'alternative aux plaques de plâtre

FR Le système SharpClick se compose de panneaux en MDF revêtus d'un papier, spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge

Saviez-vous que...

les panneaux SharpClick sont à recouvrir d'une peinture en phase aqueuse de haute qualité pour un résultat final optimal? Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire.



Bruto/brut 1390 x 295 x 10 mm - 2780 x 600,5 x 10 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513
Technische info zie p 47 / Détails techniques voir p 47


SharpClick



Montage wand / Paroi




Montage plafond



Maak gebruik van schuurpapier met fijne korrel om de oneffenheden ter hoogte van de naad weg te wrijven voor een mooi resultaat. Niet voor vochtwerende panelen.

Poncez les joints avec du papier d'éméri à grain fin pour éliminer les inégalités et pour obtenir un bon résultat. Pas pour les panneaux qui sont résistants à l'humidité.



Montage met clips
Assemblage avec des clips

Het gebruik van clips referentie 1513 wordt sterk aangeraden bij oppervlakken groter dan 20 m². Voor de montage van de plafondpanelen raden we aan gebruik te maken van de montagekit. Deze bestaat uit een aanslagblok en een geleidingsstuk.

L'application des clips référence 1513 est fortement recommandée pour des surfaces de plus de 20 m². Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage. Ce kit comprend une cale de frappe et une pièce de guidage.



PLAFOND: **Weathered Grey**
 WAND / PAROI : **Azur White**



Premium



Bekleed met folie
 Revêtu d'un film décoratif 23

- NL Wie aan zijn budget denkt, denkt aan Premium. Deze panelen zijn voorzien van een hedendaagse decorfolie.
- FR Ceux qui pensent à leur budget, pensent à Premium. Ces panneaux sont pourvus d'un papier décoratif tendance.



6349P Ebro




71878P Tambre



6177P Gallego



7203P Segura



AM1040 Weathered White



AM1039 Weathered Grey



WAND / PAROI : **Azur White** PLAFOND: **Ebro**



Bruto/brut 1300 x 200 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543

Technische info zie p 49 / Détails techniques voir p 49



Linea

Strak en warm in één!

NL De warme houttinten van de Linea-collectie creëren sfeer in uw interieur. De zwarte kern van de panelen is gedeeltelijk zichtbaar en zorgt voor het effect van losse balkjes dat resulteert in een strakke en hedendaagse afwerking. De panelen zijn beschikbaar in 2 breedtes voor een dynamischer eindresultaat.

Pluspunt: het monteert even gemakkelijk als een klassiek paneel, met nietjes of clips op een lattenwerk.


La pureté et l'ambiance vont ensemble!

FR Les décors en bois chaleureux de la collection Linea créent de l'ambiance dans votre intérieur. Le matériau noir des panneaux est partiellement visible créant l'effet de lattes individuelles qui assurent une finition épurée et contemporaine. Les panneaux sont disponibles en 2 largeurs pour obtenir un résultat plus dynamique.

Atout: ils s'installent aussi facilement que les panneaux traditionnels, avec des agrafes ou des clips sur un lattage.



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif



4000P Helsinki



KLX122 Stockholm



KLX075 Oslo



Bruto/brut 2400 x 81,5 x 9 mm – 2400 x 59 x 9 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543
Technische info zie p 50 / Détails techniques voir p 50



Tip/conseil

NL De ruimte lijkt optisch hoger als de plinten in dezelfde kleur geschilderd worden als de muren.

FR La pièce semblera plus haute en peignant la plinthe de la même couleur que le mur.

Plint / Plinthe 110mm



Renovatieplint

Plaats deze plint over de bestaande plint en sloopwerken worden verleden tijd. Ook kabels kunnen hier achter weg gewerkt worden.


Plinthe de recouvrement

Placez cette plinthe au-dessus de la plinthe existante et évitez de devoir retirer celle-ci. Utilisez l'espace disponible pour mettre vos câbles.



Met behulp van een scherp mes kan je de hoogte en dikte aanpassen. Snij in de uitsparing die voorzien is.

Adaptez la hauteur et l'épaisseur à l'aide d'un cutter. Coupez dans l'encoche prévue.



Watervaste plint

Aan de voorzijde zit een watervast onderdeel verwerkt waardoor uw plint niet aangetast wordt wanneer deze in contact komt met water.

Plinthe résistante à l'eau

A l'avant de la plinthe se trouve une pièce résistante à l'eau de sorte que la plinthe ne soit pas affectée au contact de l'eau.

Overschilderbare plinten Plinthes à peindre



Plint voor LVT en laminaat

Vermijd kleurverschillen door plinten te maken uit uw eigen vloerpanelen!

Plinthe pour LVT et stratifié

Évitez les différences de couleur et fabriquez vos plinthes à partir de vos sols!

Montage

NL Na de afwerking van de vloer en muur, kunnen de plinten geplaatst worden. Meet nauwkeurig en zaag de plinten op maat. Maak de plinten vast met een montagelijm. Kit de naden op met een kit voor plinten en profielen en schilder na.

FR Placez les plinthes après la finition des murs. Prenez bien les mesures et sciez les plinthes. Montez les plinthes avec de la colle de montage, jointoyez-les et mettez en peinture.



NL Pas de hoogte aan met een breekmes. Plaats de plinten en verzaag de vloerpanelen in stroken. Deze stroken klik je in elkaar aan de korte zijden en lijm je vast in de plint. Geschikt voor LVT tot 6mm - laminaat tot 10mm.

FR Adaptez la hauteur à l'aide d'un cutter. Montez les plinthes et sciez des lames à partir de vos panneaux de sol. Emboîtez ces lames sur le côté court et collez-les dans la plinthe. Pour LVT jusqu'à 6mm - stratifié jusqu'à 10mm.



Tip/conseil

NL Plaats de LVT/laminaatplint zwevend voor een watervast resultaat.

FR Placez la plinthe LVT/ pour stratifié de façon flottante pour un effet résistant à l'eau.



PLAFOND: Tama Oak



PLAFOND: Everest White

Aqua

Vocht is geen probleem!


NL Badkamer, waskamer, keuken... Het zijn allemaal ruimtes waar water een centrale rol speelt. Deze ruimtes hebben nood aan een plafond dat schimmelwerend is om duurzaamheid te garanderen. De Aqua-panels bieden een perfecte oplossing voor vochtige ruimtes dankzij hun melaminedecor en vochtwerende MDF-kern.

Voor watervaste wandpanelen, zie de collectie Waterproof op p 34.

L'humidité? Pas de problème!

FR Salle de bains, buanderie, cuisine... Ce sont tous des espaces qui peuvent souffrir de l'humidité. Ces pièces nécessitent un plafond fongicide pour assurer la durabilité. Les panneaux Aqua constituent la solution parfaite pour les espaces humides grâce au décor en melamine et le MDF hydrofuge.

Voir aussi la collection Waterproof à la page 34 pour les panneaux pour en contact direct avec l'eau.



PLAFOND: Snowdon Oak



Melamine toplaag
Surface mélamine



WA12 Azur White



WE28 Everest White



H900 Tama Oak



F259 Misty Grey



H868 Rila Oak



O25/AW03 Soft White



U147 Surf




H163 Flake Wood White



H843 Snowdon Oak

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.




Bruto/brut 1313 x 199 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543

Pose: agrafes ou clips 1543

Technische info zie p 43 / Détails techniques voir p 43



Alto

NL De Alto-panelen, voorzien van een krasvast melamine-oppervlak, zijn langer en breder. Ideaal voor een duurzame en krasvaste plafond- of wandbekleding dus!

Uniek in deze collectie zijn de decors Royal Oak Vanille en Heritage Oak Light: hun oppervlaktestructuur en kleurtint zijn heel natuurgetrouw en brengen je helemaal tot rust.

FR Les panneaux Alto, pourvus d'une surface en mélamine résistante aux rayures, sont plus longs et plus larges. Idéal pour un revêtement durable qui donne de l'ambiance. Les décors Royal Oak Vanille et Heritage Oak Light sont uniques dans cette collection: leur décor contemporain avec des structures en relief réalistes apportent de la sérénité dans votre intérieur.



Melamine toplaag
Surface mélamine



H588 Royal Oak Vanille



H868 Rila Oak



H161 Heritage Oak Light



U147 Surf



H454 Flake Wood Taupe



H866 Trento Oak



H438 Heritage Oak Brown




WA12 Azur White



F259 Misty Grey

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



Bruto/brut 2640 x 283 x 8 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1543
Pose: agrafes ou clips 1543
Technische info zie p 43
Détails techniques voir p 43

Lambris



Overschilderbaar
À peindre

NL Heb je altijd al je eigen ding willen doen? Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, ook in je badkamer, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

FR Vous souhaitez choisir, en fonction de vos goûts? Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, même dans la salle de bains, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne tout de suite un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!



Lambrisingslijst / Moulure Lambris

2600 x 45 x 38 mm



Ref 97

2600 x 140 x 38 mm



Ref 98

2600 x 140 x 38 mm



Ref 124

Lambrisering / Lambris



Perle



Lineaire



Carré



Royal

* De types Carré en Royal zijn 'dubbelzijdig': de achterzijde is vlak en kan je als passtuk gebruiken om mee te starten en eindigen.

* Les types Carré et Royal sont réversibles: le dos est plat et permet au panneau d'être utilisé comme pièce à ajuster pour commencer et finir la paroi.

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden. De types Carré en Royal zijn 'dubbelzijdig': de achterzijde is vlak en kan je als passtuk gebruiken om mee te starten en eindigen.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs. Les types Carré et Royal sont réversibles: le dos est plat et permet au panneau d'être utilisé comme pièce à ajuster pour commencer et finir la paroi.



1

Zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is*. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een betere verkleving.

Veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoluissée et dégraissée*. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir une meilleure adhésion.



2

Breng montagelijm** aan op de rug van de plint.

Appliquez de la colle de montage** sur le dos de la plinthe.



3

Bevestig de plint tegen de muur en druk goed aan. Posez-la contre la paroi et serrez-la fortement.



4

Breng lijm** aan op de rug van het paneel op ca 10 mm van de rand en 3 strengen in het midden over de langste zijde.

Appliquez de la colle** sur le dos du panneau à environ 10 mm du bord et 3 bandes au milieu dans la longueur.



5

Plaats de panelen op de plint en druk goed aan (indien gewenst, kan stap 2 overgeslagen worden. De plinten kunnen ook voor de panelen geplaatst worden i.p.v. eronder).

Posez les panneaux sur la plinthe et serrez fortement (si souhaité, vous pouvez aussi sauter l'étape 2: les plinthes peuvent également être posées devant les panneaux au lieu d'en dessous).



6

Werk de bovenzijde en eventuele zijkanten (vb naast een deuropening) af met de lambrisingslijst.

Finissez la partie supérieure et éventuellement les côtés (p.ex. à côté d'une embrasure) avec une moulure lambris.

Plint / Plinthe

Tweezijdig toepasbaar / À appliquer des deux côtés

2600 x 140 x 18 mm



2600 x 140 x 38 mm



* Reinigen kan vb met Rectavit Floor Deep Cleaner

** Lijm met hoge aanvangshechting die blijvend elastisch is: vb Rectavit G60 High Tack MS Polymer, Rectavit Rectafix of Bison Poly Max High Tack Express

* Pour nettoyer, utilisez p.ex du Rectavit Floor Deep Cleaner

** Colle de montage à haute adhérence initiale et élasticité permanente, telle que Rectavit G60 High Tack MS Polymer, Rectavit Rectafix ou Bison Poly Max High Tack Express




Schilder en werk af naar keuze. Peignez de la couleur souhaitée.

Bruto/brut 1015 x 643 x 18 mm – 3070 x 643 x 18 mm

Plaatsing: nietjes – Pose: agrafes

Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44

Plano




NL De Plano-panelen zijn snel te monteren met een minimale behangnaad tussen de panelen. Ze zijn beschikbaar zowel in wand- als plafondformaat.

Om een minimale naad mogelijk te maken zijn deze panelen voorzien van een kliksysteem.

FR Les panneaux Plano se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Ils existent en différentes dimensions tant pour parois que pour plafonds.

Afin d'obtenir un joint discret, ces panneaux sont pourvus d'un système à cliquer.




WA12 Azur White



De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.

Bruto/brut 1390 x 289 x 10 mm - 2800 x 508 x 10 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513
Technische info zie p 46 / Détails techniques voir p 46



SharpClick



Overschilderbaar
À peindre



Zonder V-groef
Sans chanfrein

Het alternatief voor gipsplaten

NL SharpClick is een systeem met gemelamineerde MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaten aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monteerbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

Wist u dat...

de Sharpclick-panelen overschilderd dienen te worden met een kwalitatieve watergedragen verf voor een optimaal eindresultaat? Een primer is niet nodig.

L'alternative aux plaques de plâtre

FR Le système SharpClick se compose de panneaux mélaminés spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge

Saviez-vous que...


les panneaux SharpClick sont à recouvrir d'une peinture en phase aqueuse de haute qualité pour un résultat final optimal? Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire.



De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.

Bruto/brut 1390 x 295 x 10 mm - 2780 x 600,5 x 10 mm
Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513
Technische info zie p 47 / Détails techniques voir p 47





De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



Waterproof

Watervaste wandpanelen



NL De Waterproof-panelen vormen een perfect alternatief voor een wand in tegels of natuursteen. Door de stevige opbouw van de panelen kunnen ze gebruikt worden in direct contact met water, zelfs in douches. Ze beschikken over de strakheid en elegantie van echte muurtegels en het montagegemak van een houten wandbekleding.

Het voordeel van deze panelen t.o.v. de traditionele muurbetegeling zit hem vooral in het montagegemak, de schimmelwerendheid, de onderhoudsvriendelijkheid maar ook de breuk- en krasvastheid van de panelen.

Wist u dat...

lichte tinten kleine donkere kamers opfleuren omdat ze in staat zijn licht te reflecteren?


Panneaux pour parois hydrofuges

FR Panidur Waterproof est une gamme de panneaux reproduisant une imitation parfaite d'une paroi en pierre naturelle. La composition solide de ces panneaux permet leur utilisation en contact direct avec de l'eau. On peut dire que ces panneaux représentent la sobriété et l'élégance de vrais carreaux muraux, tout en conservant la facilité de montage d'un lambris en bois.

Le grand avantage de ces panneaux fongicides par rapport au carrelage mural traditionnel se trouve surtout dans la facilité de montage et d'entretien, ainsi que dans la résistance à la rupture et aux rayures des panneaux.


Saviez-vous que...

les tons clairs égailent l'ambiance des pièces sombres car ils ont tendance à réfléchir la lumière?




Bruto/brut 2560 x 613 x 11 mm
Technische info zie p 48 / Détails techniques voir p 48


Waterproof Montage



PANNEEL / PANNEAU Bruto/brut 2560 x 613 x 11 mm



9417 Snow White
Afmetingen tegel / dimensions carreau :
B/L 600 x H 638



3561 Essential
Afmetingen tegel / dimensions carreau :
B/L 600 x H 638



3514 Aragon
Afmetingen tegel / dimensions carreau :
B/L 600 x H 638




3570 Marmo Bianco
Geen tegelimitatie /
Pas d'imitation de carrelage




3447 Cloudy Cement
Geen tegelimitatie /
Pas d'imitation de carrelage



4943 Empire Slate
Geen tegelimitatie /
Pas d'imitation de carrelage



4918 Corroda
Afmetingen tegel / dimensions carreau :
B/L 600 x H 638



3563 Monocrete
Afmetingen tegel / dimensions carreau :
B/L 600 x H 638



1

1. Laat de panelen acclimatiseren en zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is*. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een beter resultaat. Laissez acclimater les panneaux et veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépolissière et dégraissée**. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir un meilleur résultat.

2. Plaats de aluminium profielen: plaats het eindprofiel perfect waterpas ongeveer 5mm boven de vloer. Werk de voeg onder het profiel af met een sanitaire silicone. Op het eindprofiel voorziet je ook een sanitaire silicone waarop het paneel komt te staan. Montez les profilés en aluminium: posez le profilé d'embout parfaitement de niveau à 5 mm au-dessus du sol. Appliquez une silicone sanitaire pour étancher le joint en-dessous du profilé. Appliquez également une silicone sanitaire au-dessus de ce profilé sur lequel vient s'installer le panneau.



3

Werk met de klok mee. Breng een elastische, sterke montagelijm** aan op de achterzijde van het paneel: 3 lijnstrengen in de lengte richting van de plaat. Plaats het paneel tegen de wand en druk goed aan.

Travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre. Appliquez une colle forte et élastique** sur le dos du panneau: 3 bandes dans la longueur du panneau. Posez le panneau contre la paroi et serrez-le fortement.



4

Controleer of het eerste paneel perfect waterpas staat.

Vérifiez si le premier panneau a été posé parfaitement de niveau.

Indien de panelen op een bestaande douchebak of badkuip geplaatst worden, kan een paneel geplaatst worden i.p.v. een eindprofiel. De Waterproof-panelen kunnen ook met clips of nietjes bevestigd worden op een lattenwerk.

Lorsque les panneaux s'installent sur un receveur de douche ou baignoire existants vous pouvez utiliser un profilé Panneal au lieu d'un profilé d'embout. Les panneaux Waterproof peuvent aussi être placés avec des clips ou des agrafes sur un lattis.



5

Werk verder tot in de hoek. Zaag het laatste paneel vóór de hoek op maat.

Continuez jusque dans le coin. Coupez le dernier panneau avant le coin sur mesure.



6

Bevestig het hoekprofiel op het paneel alvorens dit te plaatsen. Vergeet de sanitaire silicone niet!

Montez-y la cornière. N'oubliez pas la silicone sanitaire.



7

In de nog vrije hoek wordt het profiel bevestigd tegen de muur. Breng opnieuw silicone in het profiel, zaag de groef van het eerste paneel dat in het profiel moet en werk verder.

Le profilé doit être monté contre la paroi dans le coin encore libre. Appliquez à nouveau de la silicone dans le profilage, coupez la rainure du premier panneau qui doit être inséré dans le profilé et continuez.



8

Voorzie in elke verticale voeg (in de profilering) sanitaire silicone om deze waterdicht te maken. Laat de overtollige silicone opdrogen. Als deze droog is, kan je dit met een scherp mesje weg snijden.

Appliquez une silicone sanitaire dans chaque joint vertical (dans le profilage) pour l'étancher. Laissez sécher l'excès de silicone, lequel vous pourrez enlever facilement à l'aide d'un cutter ou d'un petit couteau très aigu.



9



10

Werk af met een eindprofiel. Parachevez avec un profilé de finition.


* Reinigen kan vb met Rectavit Floor Deep Cleaner

** Lijm met hoge aanvangshechting en hoge eindsterke op basis van MS polymeren: vb Rectavit G70 Heavy Duty MS Polymer of Bison Poly Max High Tack Express. Onze andere wandpanelen kunnen ook verlijmd worden met een gepaste montagelijm.

* Pour nettoyer, utilisez p.ex. du Rectavit Floor Deep Cleaner

** Colle de montage à haute adhérence initiale et force finale élevée, à base de polymères MS, telle que Rectavit G70 Heavy Duty MS Polymer ou Bison Poly Max High Tack Express. Nos autres panneaux pour paroi se laissent également coller avec une colle de montage adéquate.


Montage



Nieten / Agrafer



Clipsen / Clipser (niet voor Paniduo / pas pour Paniduo)



Verlijmen / Coller (alleen voor wand / que pour paroi)



Plaatsen van de Panidur-panels / Pose des panneaux Panidur

Algemene richtlijnen montage panelen

Laat de panelen minstens 24 uur acclimatiseren in de kamer waar ze geplaatst zullen worden, in open verpakking, bij een relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur van 18°C. Hout is onderhevig aan uitzetting en inkrimping die 2 mm per lopende meter kan bedragen. Voorzie daarom zeker een uitzettingsvoeg. Voor ruimtes langer dan 7m wordt een extra uitzettingsvoeg voorzien.

Panidur-panelen worden geplaatst op een lattenwerk of verlijmd aan de muur. Indien u de montage met een lattenwerk verkiest, breng dan over de volledige oppervlakte een houten lattenrooster aan. Het lattenwerk wordt dwars t.o.v. de lengte van de panelen en in één vlak geplaatst. De bevestiging van de panelen aan het lattenwerk gebeurt met clips of nietjes. Indien u nietjes gebruikt, raden we aan nietjes te gebruiken met een platte rug van 10 mm breed en min. 16 mm lang.

Wandpanelen kunnen eventueel ook verlijmd worden tegen een bestaande muur. In dit geval dient de ondergrond voldoende stevig en proper te zijn en moet een lijm gebruikt worden die blijvend elastisch is. Een lattenwerk is niet nodig indien de panelen verlijmd worden. Verlijjm nooit panelen tegen het plafond.

Voor alle kleuren van Panidur zijn bijpassende afwerkingslijsten en/of plinten beschikbaar. De lijsten worden verzaagd m.b.v. een verstekbakje en worden steeds aan de muur bevestigd, niet aan het plafond. Dit zorgt ervoor dat de panelen vrij kunnen uitzetten en inkrimpen. Indien de lijsten verlijmd worden, gebruik een elastische montagelijm.

Tip: Bekijk de filmpjes op www.panidur.be. Neem ook zeker de inlegflyer door. Deze is terug te vinden in elke verpakking van Panidur en staat vol montage tips!

Instructions générales montage des panneaux

Laissez acclimater les panneaux pendant au moins 24 heures dans la pièce où ils seront posés, dans leur emballage ouvert, dans des conditions d'humidité relative de 55-60% et de température ambiante de 18°C. Le bois est sujet à la dilatation et au retrait, à estimer de 2 mm par mètre linéaire. Prévoyez donc un joint de dilatation. Pour les espaces d'une longueur supérieure à 7 mètres, un joint de dilatation supplémentaire doit être prévu.

Les panneaux Panidur peuvent être montés sur un lattis ou collés au mur. Si vous préférez le montage sur un lattis, appliquez-le sur toute la surface. Ce lattis doit être posé transversalement par rapport à la longueur des panneaux et en un seul plan. La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips ou des agrafes. Si vous choisissez des agrafes, nous conseillons d'utiliser des agrafes à dos plat, de 10 mm de large et d'au moins 16 mm de long.

Les panneaux pour paroi peuvent éventuellement aussi être collés sur un mur existant. Dans un tel cas, la surface du mur doit être suffisamment solide et propre et il faut appliquer une colle qui reste élastique en permanence. Un lattis est inutile si les panneaux sont collés. Ne collez jamais des panneaux au plafond.

Panidur propose des profilés de finition dans les mêmes coloris que les panneaux. Les moulures sont sciées à l'aide d'une boîte à onglets et sont toujours fixées à la paroi, pas au plafond. Cela permet une dilatation et un retrait libres des panneaux. Pour coller les moulures, utilisez une colle de montage élastique.

Bon tuyau: Surfez sur www.panidur.be et regardez les vidéos. Il est conseillé de parcourir le dépliant qui se trouve dans chaque paquet Panidur. Il est plein d'astuces pour le montage!


Legende tekeningen / Légende illustrations

	buitenzijde Panidur panelen extérieur panneaux Panidur		plastieken houder support en plastique
	binnenzijde Panidur panelen intérieur panneaux Panidur		aluminium aluminium
	afwerkingslijst moulure de finition		silicone silicone
	wand / plafond / vloer paroi / plafond / sol		houten lat latte de bois




verstekbakje / boîte à onglets


Hollijst / L: 2,6 m
Moulure creuse




Plint / L: 2,56 m
Plinthe




Plooiijst / L: 2,6 m
Moulure pliable



Inkliklijst / L: 2,56 m**
Moulure à clipper**



Vaste buitenhoek / L: 2,65 m
Moulure d'angle coin fixe



Lambriseringslijst / L: 2,56 m
Moulure Lambris




** Inkliklijsten zijn op vochtwerende mdf / Des moulures à clipper sont disponibles sur le mdf hydrofuge.

Aqua

zie / voir p 28



opbouw / construction



- Krasvaste toplaag in melamine
Couche supérieure résistante aux rayures en mélaminé
- Vochtbestendige MDF
MDF hydrofuge
- Vochtbestendige backing
Contrebalancement hydrofuge

afmetingen / dimensions


bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm
netto / net 1299 x 185 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
2,4 m² netto / net
2,61 m² bruto / brut

afwerking / moulures de finition




Home

zie / voir p 8




opbouw / construction



- Krasvaste toplaag in melamine
Couche supérieure résistante aux rayures en mélaminé
- MDF
- Vochtbestendige backing
Contrebalancement hydrofuge

afwerking / moulures de finition



afmetingen / dimensions


bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm
netto / net 1299 x 185 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
2,4 m² netto / net
2,61 m² bruto / brut

opbouw / construction



- Krasvaste toplaag in melamine
Couche supérieure résistante aux rayures en mélaminé
- Vochtbestendige MDF
MDF hydrofuge
- Vochtbestendige backing
Contrebalancement hydrofuge

afmetingen / dimensions


bruto / brut 2640 x 283 x 8 mm
netto / net 2626 x 269 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

5 panelen / panneaux
3,53 m² netto / net
3,74 m² bruto / brut

afwerking / moulures de finition




Country

zie / voir p 10



opbouw / construction



afmetingen / dimensions


bruto / brut 2795 x 148,5 x 8 mm
netto / net 2781 x 134,5 x 8 mm

 V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
3,74 m² netto / net
4,15 m² bruto / brut.

afwerkingslijsten / moulures de finition



Lambris

zie / voir p 14

zie / voir p 32




afwerkingslijsten / moulures de finition

Lambriseringslijst / Moulure lambris



Plint / Plinthe



opbouw / construction



afmetingen / dimensions

1015 x 643 x 18 mm | 2600 x 150 x 8 mm
3070 x 643 x 18 mm*

verpakking / emballage

Per stuk verkrijgbaar
Disponible par pièce | 5 panelen / panneaux
1,77 m² netto / net
1,95 m² bruto / brut

montage / assemblage

Nieten of lijmen
(kan niet met clips) | Nieten of clipser
Agrafer ou coller
(pas avec des clips) | Agrafer ou clipser


*enkel Perle en Lineaire / seulement Perle et Lineaire

Nordic


zie / voir p 12



opbouw / construction



montage / assemblage



De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze clips 1543. (b-c) **Let wel:** voor ruimtes langer of breder dan 7m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader. Een montagekit is niet nodig.

Tip: in het dunne deel van de lip nieten!


Le grand côté des panneaux est pourvu d'un système de fixation breveté. (a) Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips 1543. (b-c) **Attention :** l'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 7m. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique. Pas besoin de kit de montage.

Bon tuyau : toujours agraffer dans la partie fine de la languette!

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilering!
De maximale hoogte is 2,80 m.

Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés !
La hauteur maximum est de 2,80 m.

afwerkingslijsten / moulures de finition




A. Wentel paneel 1 met de langse zijde in de vorige rij en plaats deze tegen het lattenwerk.

B. Bevestig paneel 1 op slechts één punt zoveel mogelijk links van het paneel zodat de rechterhoek nog vrij hangt.

C. Wentel paneel 2 met de langse zijde in de vorige rij en positioneer deze tot tegen paneel 1. Paneel 1 en 2 licht je samen op (dus trek ze weg van het lattenwerk) om de panelen kops te verbinden door paneel 2 zijdelings te verschuiven.

D. Bevestig paneel 1 volledig. Bevestig paneel 2 op slechts één punt zoveel mogelijk links zodat de rechterhoek nog vrij hangt en zet de montage verder zoals hierboven beschreven.



A. Emboîtez le panneau 1 avec son côté long dans la rangée précédente et placez-le contre le lattis.

B. Fixez le panneau 1 en un seul point, aussi loin que possible vers la gauche, de manière à ce que le coin droit reste libre.

C. Emboîtez le panneau 2 avec le côté long dans la rangée précédente et positionnez-le contre panneau 1. Soulevez les panneaux 1 et 2 l'un contre l'autre (en les éloignant des lattes) pour les assembler sur les côtés courts en faisant glisser le panneau 2 latéralement.

D. Fixez le panneau 1 complètement. Fixez le panneau 2 en un seul point, aussi loin que possible vers la gauche, de manière à ce que le coin droit pend encore librement, et continuez le montage comme décrit ci-dessus.



Plano

zie / voir p 16
zie / voir p 34




opbouw / construction



montage / assemblage

PaniClick System



De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze Plano-clips 1513. (b-c) **Let wel:** voor ruimtes langer of breder dan 7m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

Tip: in het dikke deel van de lip nieten!

Le grand côté des panneaux Plano est pourvu d'un système de fixation breveté. (a) Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips 1513. (b-c) **Attention :** l'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 7 m. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.

Bon tuyau : toujours agraffer dans la partie épaisse de la languette!

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilering!
De maximale hoogte is 2,80 m.


Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés !
La hauteur maximum est de 2,80 m.




Voor de montage van de plafondpanelen raden we aan gebruik te maken van de montagekit.
Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage.

afwerkingslijsten / moulures de finition


① Inkliklijst / Moulure à clipser



② Vloerplint / Plinthe à clipser



Plooiijst / Moulure Pliable



afmetingen / dimensions

PLAFOND

bruto / brut 1390 x 289 x 10 mm
netto / net 1370 x 272,5 x 10 mm

WAND / PAROI

bruto / brut 2800 x 508 x 10 mm
netto / net 2800 x 491,5 x 10 mm

verpakking / emballage

PLAFOND

8 panelen / panneaux
3 m² netto / net
3,21 m² bruto / brut

WAND / PAROI

2 panelen / panneaux
2,75 m² netto / net
2,85 m² bruto / brut



WAND / PAROI : Bardolino Brown




SharpClick


zie / voir p 18
zie / voir p 35



opbouw / construction



afwerking / moulures de finition*



montage

Voor de montage van de plafondpanelen raden we aan gebruik te maken van de montagekit.
Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage.

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilering!
De maximale hoogte is 2,78 m.


Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés !
La hauteur maximum est de 2,78 m.

Loft

zie / voir p 15



opbouw / construction



afmetingen / dimensions


bruto / brut 1390 x 289 x 8 mm
netto / net 1376 x 275 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
3,78 m² netto / net
4,02 m² bruto / brut


afwerking / moulures de finition



Waterproof

zie / voir p 36

opbouw / construction



Waterbestendige HPL laag /
Couche HPL résistant à l'humidité
Watervast geplakte Berk Multiplex /
Panneau en contreplaqué de bouleau hydrofuge
Vochtbestendige HPL backing /
Contrebalancement HPL hydrofuge

afmetingen / dimensions

bruto / brut 2560 x 613 x 11 mm - netto / net 2560 x 596 x 11 mm

verpakking / emballage


2 panelen / panneaux
3,05 m² netto / net
3,14 m² bruto / brut



WAND / PAROI : Aragon

montage / assemblage

PaniClick System



ⓐ ⓑ De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. De panelen worden bevestigd met nietjes, met onze Plano-clips 1513 of met een montageijlrm.

Let wel:

ⓒ Bij direct contact met water, steeds waterbestendige silicone gebruiken in het kliksysteem.

ⓓ Voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

Voor meer info i.v.m. de montagevoorwaarden van de Waterproof-panelen, mail naar info@panidur.be of vraag meer inlichtingen bij uw verdeler.

ⓐ ⓑ Le grand côté des panneaux Waterproof est pourvu d'un système de fixation breveté. Il permet la fixation avec des agrafes, avec des clips 1513 ou avec de la colle de montage.

Attention :

ⓒ Pour les applications en contact direct avec de l'eau, il faut toujours utiliser de la silicone hydrofuge dans le système de fixation.

ⓓ L'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 5 m. Les clips peuvent être agrafés ou vissés. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.

Pour plus d'info sur les conditions de montage des panneaux Waterproof, veuillez envoyer un e-mail à info@panidur.be ou renseignez-vous auprès de votre revendeur.



Panseal

De Panseal verhindert insijpeling van water langs het bad of de douchebak. Dit afloopprofiel in pvc voorziet een flexibele uitzettingsvoeg tussen de wandpanelen en de douchebak of badkuip door het gebruik van silicone. De groene film onderaan de Panseal verhindert dat de silicone zich kan hechten waardoor ze heel gemakkelijk kan bewegen.

Verkrijgbaar per kit van 2 stuks met bijhorende benodigheden.

Panseal


Le profilé Panseal empêche le suintement de l'eau au long de la baignoire ou la douche. Ce profilé en pvc crée un joint de dilatation flexible entre les panneaux pour paroi et le sous-sol à l'aide de la silicone. Le film vert au fond du Panseal empêche l'attachement de la silicone. Dès lors la silicone peut facilement bouger.

Disponible par kit de 2 pièces avec les accessoires inclus.

Waterproof vervolg

zie / voir p 36

afwerkingslijsten / moulures de finition



Panseal pvc



L: 1,85 m

Premium

zie / voir p 22



opbouw / construction



MDF ommanteld met decorfolie
MDF enrobé de film

afmetingen / dimensions


bruto / brut 1300 x 200 x 8 mm
netto / net 1294 x 186 x 8 mm

verpakking / emballage


10 panelen / panneaux
2,41 m² netto / net
2,60 m² bruto / brut


afwerking / moulures de finition

Plooiijst / Moulure Pliable



Hollijst / Moulure Creuse



**opbouw / construction**

Vlak bekleed met decorfolie
Revêtu d'un film décoratif

MDF

Backing / contrebalancement

afmetingen / dimensions

BREED / LARGE

bruto / brut 2400 x 81,5 x 9 mm

netto / net 2400 x 67,5 x 9 mm

SMAL / ETROIT

bruto / brut 2400 x 59 x 9 mm

netto / net 2400 x 45 x 9 mm

verpakking / emballage

BREED / LARGE - 18 panelen / panneaux
3,52 m² bruto / brut - 2,92 m² netto / net

SMAL / ETROIT - 27 panelen / panneaux
3,82 m² bruto / brut - 2,92 m² netto / net

montage / assemblage

De lange zijden van de panelen beschikken over een tand/groefverbinding.



De korte zijden zijn niet geprofileerd. De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze standaard clips 1543.

Let wel: voor een optimaal eindresultaat is het van groot belang dat de eerste rij recht opgehangen wordt. Schenk hier dus extra aandacht aan en gebruik eventueel afstandsblokjes.

Le côté long des panneaux est pourvu d'une languette et rainure. Le côté court n'est pas profilé.

Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips 1543.

Attention : dans le souci d'un résultat optimal, veillez à ce que la première rangée soit bien d'aplomb. Utilisez des cales de réglage éventuellement.

**afwerking / moulures de finition**

Wand en plafondpanelen / Panneaux		Ref.	Bruto afm. (mm)	Profiel	V-groef	Kern	Toplaag	netto m²/pak	Bruto m²/pak	# stuks/pak	Lijsten en Accessoires / Moulures de finition et accessoires										
Collectie	Decor	Ref.	Dim. brut (mm)	Profile	Chanfrein	Support	Surface	m² net/paq	m² brut/paq	# pcs/pq	Clips	Plaatsing met nietjes	Hollijst	Plooiijst	Vaste buitenhoek	Inkliklijst	Plint	Lambrisering	Lijsten		
Collection	Décor	Réf.		Profile							Clips	Montage avec des agrafes	Moul. creuse	Moul. pliable	Coin d'angle fixe	Moul. à clipper	Plinthe	Lambris	Mouleurs		
Niet-vochtige ruimtes / Espaces secs																					
Home	Florence White W1000	1139	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	314	315	316	518			Florence White W1000		
	Modena Oak H863	1160	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	471	473		519			Modena Oak H863		
	Trento Oak H866	1342	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	472	474	497	488	507		Trento Oak H866		
	Basic White 00020	1349	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	314	315	316	518			Basic White 00020		
	Romantic Oak H780	1350	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	544	545		546			Romantic Oak H780		
	Classic Oak H784	1351	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	483	484		533			Classic Oak H784		
	Coastland Oak K080	1291	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	643	644		645			Coastland Oak K080		
	Hickory Oak K085	1292	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	662	663		664			Hickory Oak K085		
	Fango U795	1288	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels	1543	OK		350	377	345	343	344		Fango U795	
	Blanco W911	1289	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels	1543	OK		349	376	342	340	341		Blanco W911	
Country	Pistachio Green U608	1368	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels	1543	OK		679		680	681	682		Pistachio Green U608	
	Monument Blue U780	1369	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels	1543	OK		683		684	685	686		Monument Blue U780	
	Wild Oak H1318	1371	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels	1543	OK		687		688	689	690		Wild Oak H1318	
	Hickory Oak K085	1384	2795x148,5x8	4 x T&G	2 x	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels	1543	OK	662	663		664	691	692		Hickory Oak K085	
	Lambris	Fino	117	2600x150x8	2 x T&G	2 x	MDF	/	1,95	1,77	5 panels	1543	OK					92/99	97/98/124	Fino	
	Nordic	Silk Grey U707	1353	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels	1543	OK		676		677				Silk Grey U707
			1360	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels	1543	OK		676		677				Silk Grey U707
		Pistachio Green U608	1354	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels	1543	OK		679		680				Pistachio Green U608
			1361	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels	1543	OK		679		680				Pistachio Green U608
		Monument Blue U780	1355	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels	1543	OK		683		684				Monument Blue U780
		1362	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels	1543	OK		683		684				Monument Blue U780	
	Hickory Oak K085	1378	1390x289x8	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3,69	4,02	10 panels	1543	OK	662	663		664	691			Hickory Oak K085	
		1381	2800x619,8x8	2 x CLICK	/	MDF	MEL	3,36	3,47	2 panels	1543	OK	662	663		664	691			Hickory Oak K085	
Plano	Crema 710	1236	1390x298x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	3,21	8 panels	1513	OK		366		360	458			Crema 710	
		1096	2800x508x10	2 x CLICK	/	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels	1513	OK		366		360	458			Crema 710	
	Azur White WA12	1237	1390x289x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	3,21	8 panels	1513	OK	674	364		358	457			Azur White WA12	
		1095	2800x508x10	2 x CLICK	/	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels	1513	OK	674	364		358	457			Azur White WA12	
	Turtle Grey U292	1238	1390x289x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	3,21	8 panels	1513	OK		367		361	459			Turtle Grey U292	
		1097	2800x508x10	2 x CLICK	/	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels	1513	OK		367		361	459			Turtle Grey U292	
	Ecru F650	1240	1390x289x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	3,21	8 panels	1513	OK		492		491	493			Ecru F650	
	Chrome Grey F638	1242	1390x289x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	3,21	8 panels	1513	OK		495		494	496			Chrome Grey F638	
		1213	2800x508x10	2 x CLICK	/	MDF	MEL	2,75	2,85	2 pannels	1513	OK		495		494	496			Chrome Grey F638	
	Bardolino Natur H1145	1293	1390x289x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	3,21	8 panels	1513	OK		653		652	654			Bardolino Natur H1145	
	1294	2800x508x10	2 x CLICK	/	MDF	MEL	2,75	2,85	2 pannels	1513	OK		653		652	654			Bardolino Natur H1145		
Bardolino Brown H1158		1295	1390x289x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	3,21	8 panels	1513	OK		656		655	657			Bardolino Brown H1158	
		1296	2800x508x10	2 x CLICK	/	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels	1513	OK		656		655	657			Bardolino Brown H1158	
Chrome White F637		1297	1390x289x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	3,21	8 panels	1513	OK		647		646	648			Chrome White F637	
		1298	2800x508x10	2 x CLICK	/	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels	1513	OK		647		646	648			Chrome White F637	
Cefalu Grey F823		1299	1390x289x10	4 x CLICK	/	MDF	MEL	3	,21	8 panels	1513	OK		650		649	651			Cefalu Grey F823	
		1307	2800x508x10	2 x CLICK	/	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels	1513	OK		650		649	651			Cefalu Grey F823	
SharpClick	Overschilderbaar / à peindre	254	1390x295x10	4 x CLICK	/	MDF	/	3,05	3,28	8 pannels	1513	OK		1110		397	395			Overschilderbaar/à peindre	
		1108	2780x600,5x10	2 x CLICK	/	MDF	/	3,25	3,34	2 panels	1513	OK		1110		397	395			Overschilderbaar/à peindre	
Loft	Granulo F976	1107	1390x289x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	3,78	4,02	10 panels	1543	OK		380		381	382			Granulo F976	
		1108	2780x600,5x10	2 x CLICK	/	MDF	/	3,25	3,34	2 panels	1513	OK		1110		397	395			Overschilderbaar/à peindre	
Premium	Ebro 6349P	1282	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels	1543	OK	1283	1284						Ebro 6349P	
	Segura 7203P	1153	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels	1543	OK		466		470				Segura 7203P	
	Gallego 6177P	1312	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels	1543	OK		658		659				Gallego 6177P	
	Tambre 71878P	1313	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels	1543	OK		660		661				Tambre 71878P	
	Weathered White AM1040	1330	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels	1543	OK		429		409		416		Weathered White AM1040	
	Weathered Grey AM1039	1331	1300x200x8	4 x T&G	4 x	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels	1543	OK		430		410				Weathered Grey AM1039	
	Linea	Oslo KLX075	1276	2400x81,5x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,52	18 panels	1543	OK		631		634	637	640		Oslo KLX075
			1279	2400x59x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,82	27 panels	1543	OK		631		634	637	640		Oslo KLX075
		Stockholm KLX122	1277	2400x81,5x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,52	18 panels	1543	OK		632		635	638	641		Stockholm KLX122
			1280	2400x59x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,82	27 panels	1543	OK		632		635	638	641		Stockholm KLX122
Helsinki 4000P		1278	2400x81,5x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,52	18 panels	1543	OK		633		636	639	642		Helsinki 4000P	
		1281	2400x59x9	2 x T&G	/	MDF	FL	2,92	3,82	27 panels	1543	OK		633		636	639	642		Helsinki 4000P	
Vochtige ruimtes / Pièces humides																					
Aqua	Soft Wit 025/W03	1346	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK	292	293	294	525				Soft Wit 025/W03	
	Rila Oak H868	1344	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK		475	476	498	526	510		Rila Oak H868	
	Flake Wood White H163	1343	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK		477	478	527				Flake Wood White H163	
	Surf U147	1347	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK		481	482	499	528	511		Surf U147	
	Snowdon Oak H843	1348	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK		479	480	529				Snowdon Oak H843	
	Misty Grey F259	1323	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK		665	666	667				Misty Grey F259	
	Everest White WE28	1324	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	1543	OK		668	669	670				Everest White WE28	
	Tama Oak H900	1325	1313x199x8	4 x T&G	4 x	MDF	MEL	2,4													

FAQ

1. Hoe worden de panelen verzaagd?

- **Cirkelzaag/decoupeerzaag:** Zaag op een stevige tafel of werkbank. De zijde met het decor moet omlaag gericht zijn. Gebruik een zaagblad met fijne tanden.
- **Handzaag:** Gebruik een zaag met fijne tanden. Maak de snede alleen tijdens de neerwaartse beweging met de zaag. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- **Vijlen:** Werk met de vijl in een kleine hoek van de gelamineerde rand vandaan. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- **Opening voor leidingen etc.:** De opening moet een speling hebben van minimum 2 mm.

2. Hoe kan ik een vlak lattenwerk voorzien op een oneffen muur?

Maak hiervoor een los kader met tussenlatten. Bevestig dit kader tegen de oneffen wand met afstandsschroeven. Controleer met een waterpas en regel de afstandsschroeven bij waar nodig.

3. Kunnen alle Panidurpanelen verlijmd worden?

Enkel de wandpanelen kunnen verlijmd worden met een geschikte montagelijm. Hoe groter/zwaarder de panelen, hoe beter de aanvangshechting en eindsterkte moet zijn. De montagelijm moet blijvend elastisch zijn. Plafondpanelen mogen niet verlijmd worden.

4. Hoe plaats ik de panelen ten opzichte van elkaar?

- In halfsteenverband: de dwarsnaden verspringen steeds een halve paneellengte. Men start afwisselend met een vol en een half paneel.
- In wildverband: Bij wildverband wordt er steeds gestart met het reststuk van de vorige rij. Op deze manier verspringen de naden willekeurig en wordt het verlies beperkt.

5. Is plaatsing met nietjes of met clips altijd mogelijk?

De panelen kunnen naar keuze geplaatst worden met nietjes of met clips. Voor oppervlakken groter dan 20m² wordt het gebruik van clips sterk aangeraden.

6. Kan Panidur in de badkamer?

In het onderdeel 'Vochtige ruimtes' en 'Natte ruimtes' in deze folder komen alle panelen aan bod die geschikt zijn voor badkamers. De panelen uit de categorie 'Vochtige ruimtes' bestaan uit groene MDF en zijn vochtbestendig, vermijd dus direct contact met water. De Waterproof-panelen uit de categorie 'Natte ruimtes' zijn watevast en kunnen gebruikt worden in direct contact met water, vb in douches (mits correcte montage).

7. Wat is het verschil tussen melamine en folie?

Melamine is krasvast, kleurvast en gemakkelijk afwasbaar. Een folie is minder krasvast en kleurvast, moeilijker afwasbaar, vaak minder hittebestendig maar doorgaans wel goedkoper.

8. Wat is het nut van een backing?

Het decor zorgt steeds voor een spanning op de brute mdf-plaat. Als de spanning aan één zijde zit, zou de plaat kromtrekken. Om dit te voorkomen wordt een backing voorzien. Deze zorgt voor een gelijke spanning aan beide zijden.

9. Is Panidur ecologisch verantwoord?

De Panidurpanelen worden vervaardigd uit hout met het PEFC-label dat garant staat voor duurzaam bosbeheer.

10. Zijn de panelen thermisch isolerend?

In theorie wel, want hout isoleert. In de praktijk zal je daar niet veel van merken, gezien de geringe dikte. Indien de panelen op een lattenwerk bevestigd worden, kan thermische isolatie tussen de latten voorzien worden.

11. Zijn de panelen akoestisch isolerend?

Nee, maar in combinatie met een akoestisch systeem wel.

12. Kunnen spots ingebouwd worden?

LED-spots kunnen zonder problemen worden geplaatst.

13. Kan Panidur buitenshuis geplaatst worden?

Nee, ook niet in een tuinhuis of onder een afdakje.

14. Waar kan ik Panidur kopen?

Ga naar www.panidur.com. Geef uw postcode in onder 'Verdelers' en u vindt de dichtstbijzijnde verkooppunten.

Inspirations panidur

WALL & CEILING COVERINGS

section « En contact direct avec de l'eau » sont résistants à l'eau et peuvent donc s'utiliser en contact direct avec de l'eau comme l'intérieur de la douche, tout en respectant les consignes de pose bien sûr.

7. Quelle est la différence entre la mélamine et un papier décoratif ?

La mélamine est durable, résistante aux rayures, inaltérable et facile à entretenir. Le papier est moins durable, plus difficile à entretenir et moins résistant à la chaleur mais généralement moins cher.

8. Quel est le sens de la couche dorsale?

Le décor cause une tension sur le panneau MDF brut. Si la tension est d'un côté, le panneau se déformera. Afin d'empêcher de telles déformations, une couche dorsale doit être appliquée pour obtenir une tension égale des deux côtés.

9. Le produit Panidur, est-il justifiable écologiquement?

Les panneaux Panidur sont fabriqués du bois PEFC certifié assurant la gestion durable des forêts.

10. Les panneaux Panidur constituent-ils un isolant thermique?

En théorie oui, car c'est du bois. En réalité vous ne l'apercevez presque pas vu la faible épaisseur. Si les panneaux sont fixés sur un lattis, il est possible de pourvoir de l'isolation thermique entre les lattes.

11. Les panneaux Panidur constituent-ils un isolant acoustique?

Non, sauf en combinaison avec un système acoustique.

12. Des spots peuvent être mis en place?

Les spots à LED peuvent être intégrés sans problème.

13. Peut-on poser les panneaux Panidur à l'extérieur ?

Non, les panneaux ne conviennent pas pour montage à l'extérieur, ni sous un appentis ou dans un abri de jardin.

14. Où puis-je acheter Panidur?

Visitez notre site web www.panidur.com. Saisissez votre code postal sous 'Distributeurs' pour trouver les points de vente les plus proches.

1. Comment couper les panneaux?

- **Scie circulaire/scie sauteuse:** Sciez sur une table solide ou sur un établi. La face décorative doit être vers le bas. Utilisez une lame de scie aux dents fines.
- **Scie à main:** Utilisez une scie aux dents fines. Ne découpez que lors du mouvement descendant de la scie. La face décorative doit être vers le haut.
- **Limer:** tenez la lime dans un angle aigu en gardant un écart du bord laminé. La face décorative doit se trouver vers le haut.
- **Trous pour les conduites etc.:** Il doit y avoir au moins 2 mm de jeu pour le trou.

2. Comment puis-je installer un lattis égalisé sur un mur inégal?

Faites un cadre avec des lattes. Fixez ce lattis au mur avec des vis de montage à distance. Contrôlez avec un niveau et ajustez les vis où nécessaire.

3. Tous les panneaux Panidur peuvent être collés?

Uniquement les panneaux pour paroi peuvent être collés avec une colle de montage adéquate. Plus grands/lourds les panneaux, plus élevée la prise initiale et plus rapide le gain de résistance finale devront être. Il est très important que la colle soit élastique en permanence.

4. Comment placer les panneaux l'un vers l'autre?

- Pose à chant: Les joints transversaux sont décalés d'une demi-longueur de panneau. Pour cela, on commence chaque rangée alternativement par un demi panneau et un panneau complet.
- Pose en longueur libre: Les joints sont décalés arbitrairement et il y a moins de pertes puisque chaque dernier panneau commence une nouvelle rangée.

5. Le montage est toujours effectué avec des agrafes ou des clips ?


La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips ou des agrafes. Pour les surfaces supérieures à 20m², l'utilisation de clips est fortement recommandée.

6. Peut-on poser Panidur dans la salle de bains?

Dans les sections « Pièces humides » et « En contact direct avec de l'eau » de ce catalogue sont repris tous les panneaux pour utilisation en salle de bains. Les panneaux sous « Pièces humides » sont fabriqués sur une base de MDF hydrofuge (vert) et sont donc résistants à l'humidité ambiante. Évitez donc le contact direct avec de l'eau! Les panneaux Waterproof sous la



DEALER



DECRUY NV
Poelkappellestraat 40
B-8650 Houthulst
Belgium

T +32 (0)51 70 85 85
E info@panidur.be
WWW.DECRUY.BE



LIKE US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM



Editie 2022

www.panidur.com